



Cinta Protección de Superficies azul UV

Descripción:

Cinta adhesiva; usada en la protección de láminas, expuestas a la intemperie, de aluminio crudo, anodizado natural, electrocolor, acero pintado y vidrio. El tiempo máximo de permanencia de la cinta adhesiva sobre la superficie no debe exceder los 10 meses. Protección UV.

Información Técnica

Soporte	: Película de polietileno de baja densidad con UV.
Tipo Adhesivo	: Acrílico base agua sensible a la presión
Colores	: Azul.

Propiedades Físicas

Calibre película (μ)	: 62.5
Fuerza Adhesiva (kgf/ 25 mm)*	: >0.35

Presentaciones Comerciales

600mm, 900mm, 1000mm, 1200 mm, x 100 m



Recomendaciones y Precauciones:

Para un buen desempeño del producto:

- **Limpie** la superficie eliminando todo tipo de residuo o suciedad antes de aplicar la Cinta Protección de superficies Colbón®
- Evite la formación de burbujas al aplicar la cinta
- Ejercer suficiente presión hasta lograr una aplicación pareja y homogénea en toda la superficie de la lámina
- **No estire** la cinta en el momento de aplicarla
- **Corte** la cinta con cuchilla para dar un buen acabado y terminado sin deteriorar los bordes.
- La remoción o levantamiento de la cinta de la superficie aplicada debe realizarse en un ángulo de 90°-180°

Se recomienda la utilización de la cinta con un equipo aplicador que garantice su aplicación en forma adecuada.

Vida Útil de la Cinta de Protección de Superficies.

12 meses a partir de su fecha de fabricación.

* Método de chequeo bajo la norma PSTC (Pressure Sensitive Tape Council) Asociación de Manufacturas y Mercadeo de Cintas Adhesivas Sensibles a la Presión en los Estados Unidos; Norma Técnica Colombiana NTC 2113.